

# YUCHAI 30 KWT

## TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

+7 705 546 6666

+7 747 558 5845

+7 706 410 12 33

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



#### ГАБАРИТЫ



Длина	2000 мм
Ширина	930 мм
Высота	1160 мм
Вес	900 кг

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ



Модель	YC4D60-21
Тип	4-рядн/4-такт
Число цилиндров	4
Мощность	40 кВт.
Объем	4.2 л.
Диаметр и ход поршня	108мм*115мм.
Система охлаждения	Жидкостная.
Объем охлаждающей жидкости	10 л.
Объем масла	11 л.
Расход топлива:	≤197 г/кВт/ч
При нагрузке 50%	2.9 л.
При нагрузке 75%	4.4 л.
При нагрузке 100%	5.9 л.
Регулятор оборотов	Электронный
Частота вращения	1500 об/мин

#### ГАРАНТИЯ



Гарантия 2 года либо 1.000 моточасов. Смотря, что наступит раньше



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная мощность	30 кВт / 37 кВа
Максимальная мощность	33 кВт / 40 кВа
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0.8
Запас топливного бака	8-10 часов



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кожух	Да.
АВР (Автоматический ввод резерва)	Да.
Подогрев охлаждающей жидкости	Опцион.
Замок для бака	Да.
Автоматическая подзарядка АКБ	Да.



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Тип	Бесщеточный
Мощность	30 кВт.
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 Гц.
Ток	54 А.
Количество фаз	Трехфазный четырёхжильный
Стабилизатор	АВР
Класс изоляции	F - класс.
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	0.5

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

Республика Казахстан,  
050047, г Алматы, ул. Зангар д.37  
БИН 230240047951

Директор  
Биль О.В

