

# KA 400 / 500 / 600 / 630 SERİSİ



► KA 630



► KA 600



► KA 500

## Teknik Özellikler / Technical Data

		400	500	600	630
Tabla Ebadı Table Size	mm	420x790	520x890	620x990	640x990
Maks. İşleme Genişliği Max. Working Width	mm	400	500	600	630
Maks. İşleme Yüksekliği Max. Working Height	mm	250	250	250	250
Min. İşleme Yüksekliği Min. Working Height	mm	3	3	3	3
Maks. Talaş Kaldırma Max. Cutting Depth	mm	8	8	8	8
Kesici Bıçak Çapı Cutter Spindle Diameter	ømm	110	110	120	120
Mil Devri Spindle RPM	d/dak RPM	4500	4500	4500	4500
Çekme Hızı Feeding Speed	m/dak m/min	7-14	7-14	7-14	7-14
Kesici Motor Gücü Spindle Motor Power	Kw HP	4 5.5	5.5 7.5	7.5 10	7.5 10
Çekici Motor Gücü Feeder Motor Power	Kw HP	0.6/0.9 0.8/1.22	0.6/0.9 0.8/1.22	0.6/0.9 0.8/1.22	0.6/0.9 0.8/1.22
★ Tabla Motor Gücü Table Adjustment Power	Kw HP	0.25	0.25	0.37	0.37
Genel Ölçüler Overall Dimensions	mm	800x1000x1050	900x1100x1050	1000x1150x1050	1000x1200x1050
★ ★ Net Ağırlık Net Weight	Kg	640	740	850	860

- Monoblok çelik gövde  
Monoblock steel body
- Kapak koruma devresi  
Door protection
- Elektromekanik fren sistemi  
Electromechanical brake system
- Çekmeyi kolaylaştıran poliüretan merdane  
Polyurethane feeder for easy feeding
- Dijital tabla yükseklik göstergesi sayesinde hassas ayar imkanı (Ops.)  
Sensitive adjustment possibility by means of digital table height indicator. (Opt.)
- Uzun ömürlü Helical Bıçak Topu (Ops.)  
Long Lifetime Helical Cutter Head (Opt.)

★ KA 400 ve 500 ürünlerinin manuel tablalı modellerinde bu özellik bulunmamaktadır.  
This feature is not available in the manual table models of KA 400 and KA 500  
★ ★ KA 400 ve KA 500 manuel tablalı modellerinin ağırlıkları farklıdır.  
Manual table models of KA 400 and KA 500 have different weights.

