

# CBF-L SERIE



**CM** POWER  
LEADS  
THE WAY



# CBF-L CUCHARA TRITURADORA



Cuchara trituradora diseñada para triturar material inerte directamente en el sitio. Adecuada para cualquier tipo de obra, puede trabajar en las condiciones más difíciles manteniendo el rendimiento.

## FORTALEZAS

- Cuerpo hecho de material resistente al desgaste
- Placas de trituración de manganeso 18%
- Válvula de presión máxima y regulación de velocidad única
- Engrase centralizado
- Ajuste del tamaño de salida de 15 a 80 mm
- Mantenimiento fácil y sin complicaciones



## ACCESORIOS

- Dientes de excavación
- Magneto + kit panel de control
- Nebulizador
- Conexión para cargadora compacta/ retro pala / manipulador telescópico



Canalizaciones /  
Subsuelo



Demoliciones



Construcciones



Túnel/  
Espacios cerrados



Mantenimiento agrícola /  
forestal



Reciclaje



Canteras / Minas



Carreteras

FICHA TÉCNICA		CBF-L 80	CBF-L 120
Excavadora	ton	≥4 <10	≥7 <12
Cargadoras compactas / Retroexcavadora	ton	≥3 <10	≥4 <12
Ancho boca	mm	420 x 350	620 x 350
Peso	Kg	400	800
Capacidad de carga	m <sup>3</sup>	0,15	0,20
Presión	bar	>200	>220
Caudal	l/min	>60 <100	>90 <120
Abertura	mm	≥15 ≤80	≥15 ≤80
Dimensiones	a x p x a mm	800 x 1200 x H 850	1200 x 1500 x H 850

TAMAÑO DE TRITURACIÓN DE 15 A 80 mm.

Los pesos y dimensiones pueden variar sin previo aviso. El peso no incluye el enganche.